



Pittaluga Static Mixers

VP

per moto turbolento e transizionale



Eccezionale potere miscelante

Minime Perdite di Carico

CARATTERISTICHE

- Nessuna parte in movimento: non necessita di manutenzione.
- Eccellente efficienza di miscelazione anche con grandi variazioni di portata.
- Minima richiesta di spazio.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Aggiunta di flocculante o polielettrolita ad acqua.
- Controllo del pH.
- Rimineralizzazione di acqua dissalata.
- Miscelazione di liquidi miscibili.
- Dispersione di liquidi non miscibili.
- Miscelazione di additivi in benzine ed oli combustibili.

MATERIALI ED ESECUZIONI

- Corpo ed interni in Acciaio Inox, Acciaio al Carbonio, leghe, superleghe, PVC, PP, PRFV, PTFE, PVDF.
- Esecuzione con elementi fissi o estraibili.
- Conessioni flangiate secondo DIN, ANSI, Tri-Clamp, DIN 11851.
- Conforme a Direttiva ATEX.

VP-IT Ottobre 2009 Rev. 3



Dr. B. PITTALUGA & C srl
Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it



Distribuito da:

