



Pittaluga Static Mixers

VP

Para fluxo turbulento ou de transição



Extraordinaria potência de mistura
Perda de carga extremamente baixa

PROPRIEDADES

- Sem partes móveis: sem manutenção.
- Excelente eficácia de mistura mesmo amplas gamas de caudais a misturar.
- Comprimento total muito reduzido.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Dosagem de floculantes ou polielectrólitos em água.
- Ajuste de pH.
- Mistura de líquidos miscíveis e dispersão de líquidos imiscíveis.
- Mistura de aditivos em fuel oil e em gasolina.
- Ajuste de viscosidade do fuel oil com diesel.
- Dissolução e mistura nas indústrias da fécula, do amido e do açúcar.
- Neutralización de la pasta de jabón.

MATERIAIS E EXECUÇÃO

- Aço inoxidável, Super ligas, PP, PVDF, FRP, PVC .
- Elementos de mistura soldados ou desmontáveis.
- Flanges de acordo com as normas DIN, ANSI, Tri-Clamp, SMS.
- ATEX.

VP-PT Ottobre 2009 Rev. 3

Distribuído por:



Dr. B. PITTALUGA & C srl
Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it

